Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**
Pression minimum de fonctionnement : **30 bar**
Débit admissible : **27,69 cm³/s**
Tolérance angulaire (45° - 60° - 90° - 0°) **= ± 2°**





Livré sans bride
Vis de purge incluse





IMPLANTATION
Raccordement simple ou double effet.
B = Bridage
D = Débridage ou Events
Visserie qualité 12.9





Nota : pour le choix du sens de rotation du vérin voir page «PRÉCONISATIONS D'APPLICATIONS»

Caractéristiques	Série 11	
Course de serrage	11	
Course de rotation	9	
Course totale	20	
Consommation d'huile en bridage	27,69 cm³	
Consommation d'huile en débridage	74,81 cm³	
Masse	9660 gr	
Références	**Double Effet**	**Simple Effet**
Rotation à droite pour 90°	VHDB-50-11-P-90-R(-T)	VHSB-50-11-P-90-R(-T)
Rotation à droite pour 60°	VHDB-50-11-P-60-R(-T)	VHSB-50-11-P-60-R(-T)
Rotation à droite pour 45°	VHDB-50-11-P-45-R(-T)	VHSB-50-11-P-45-R(-T)
Rotation à gauche pour 90°	VHDB-50-11-P-90-L(-T)	VHSB-50-11-P-90-L(-T)
Rotation à gauche pour 60°	VHDB-50-11-P-60-L(-T)	VHSB-50-11-P-60-L(-T)
Rotation à gauche pour 45°	VHDB-50-11-P-45-L(-T)	VHSB-50-11-P-45-L(-T)
Linéaire pour 0°	VHDB-50-11-P-0(-T)	VHSB-50-11-P-0(-T)
Pochette joints extérieurs + goupille	P-VHDB-50-11-P	P-VHSB-50-11-P

(-T) = version à tuyauter. Vis + rondelle + joints inclus dans la livraison. Brides + accessoires chapitre N.
Joint racleur métallique nous contacter.

ATTENTION : Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.