Ø 20 À FLASQUER PIVOTANT

Caractéristiques :
Corps en aluminium.
L'alimentation en air se fera à l'aide d'un réducteur de débit réglable pour obtenir un mouvement lent en rotation-serrage afin d'éviter un claquement du vérin.
Pression maximale de fonctionnement : **10 bar**
Tolérence angulaire : **+/- 2°**



Livré sans bride







Caractéristiques	Double Effet
Poids	1,020 kg
Course de serrage	11 mm
Course totale	26 mm
Volume d'air en bridage	42,9 cm^3
Volume d'air en débridage	51 cm^3
Références	**Double Effet**
Rotation à droite pour 90°	VPDF-20-11-P-90-R-P50(-T)
Rotation à droite pour 60°	VPDF-20-11-P-60-R-P50(-T)
Rotation à droite pour 45°	VPDF-20-11-P-45-R-P50(-T)
Rotation à gauche pour 90°	VPDF-20-11-P-90-L-P50(-T)
Rotation à gauche pour 60°	VPDF-20-11-P-60-L-P50(-T)
Rotation à gauche pour 45°	VPDF-20-11-P-45-L-P50(-T)
Linéaire pour 0°	VPDF-20-11-P-0-P50(-T)
Pochette joint extérieur + goupille	P-VPDF-20-11-P

(-T) = Disponible en version à tuyauter. Vis + joints inclus dans la livraison. Bride chapitre N.

ATTENTION : Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.