Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **350 bar**
Pression minimum de fonctionnement : **30 bar**
Débit admissible : **2,46 cm³/s**
Tolérance angulaire (45° - 60° - 90° - 0°) **= ± 2°**



Livré sans bride









Nota : pour le choix du sens de rotation du vérin voir page «PRÉCONISATIONS D'APPLICATIONS»

Caractéristiques	Série 10
Course de serrage	10
Course de rotation	6
Course totale	16
Consommation d'huile en bridage	1,206 cm³
Consommation d'huile en débridage	2,46 cm³
Masse	295 gr
Références	**Double Effet**
Rotation à droite pour 90°	VHDV-10-10-P-90-R
Rotation à droite pour 60°	VHDV-10-10-P-60-R
Rotation à droite pour 45°	VHDV-10-10-P-45-R
Rotation à gauche pour 90°	VHDV-10-10-P-90-L
Rotation à gauche pour 60°	VHDV-10-10-P-60-L
Rotation à gauche pour 45°	VHDV-10-10-P-45-L
Linéaire pour 0°	VHDV-10-10-P-0
Pochette joints extérieurs + goupille	P-VHDV-10-10-P

Vis + rondelle + joints inclus dans la livraison. Brides + accessoires chapitre N.
Joint racleur métallique nous contacter.

ATTENTION : Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.