Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **400 bar**
Pression minimum de fonctionnement : **30 bar**
Débit admissible : **27,69 cm³/s**
Tolérance angulaire (45° - 60° - 90° - 0°) **= ± 2°**



Livré sans bride



IMPLANTATION
Raccordement simple ou double effet.
B = Bridage
D = Débridage ou Events





Détail A







Nota : pour le choix du sens de rotation du vérin voir page «PRÉCONISATIONS D'APPLICATIONS»

Caractéristiques	Série 15	
Course de serrage	15	
Course de rotation	9	
Course totale	24	
Consommation d'huile en bridage	27,69 cm³	
Consommation d'huile en débridage	74,81 cm³	
Masse	6070 gr	
Références	**Double Effet**	**Simple Effet**
Rotation à droite pour 90°	VHDV-50-15-P-90-R	VHSV-50-15-P-90-R
Rotation à droite pour 60°	VHDV-50-15-P-60-R	VHSV-50-15-P-60-R
Rotation à droite pour 45°	VHDV-50-15-P-45-R	VHSV-50-15-P-45-R
Rotation à gauche pour 90°	VHDV-50-15-P-90-L	VHSV-50-15-P-90-L
Rotation à gauche pour 60°	VHDV-50-15-P-60-L	VHSV-50-15-P-60-L
Rotation à gauche pour 45°	VHDV-50-15-P-45-L	VHSV-50-15-P-45-L
Linéaire pour 0°	VHDV-50-15-P-0	VHSV-50-15-P-0
Pochette joints extérieurs + goupille	P-VHDV-50-15-P	P-VHSV-50-15-P

Vis + rondelle + joints inclus dans la livraison. Brides + accessoires chapitre N.
Joint racleur métallique nous contacter

ATTENTION : Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.