# Ø 10 À FLASQUER
# PIVOTANTS

## Caractéristiques :

Pression maximum de fonctionnement : **350 bar**
Pression minimum de fonctionnement : **30 bar**
Débit admissible : **2,46 cm³/s**
Tolérance angulaire (45° - 60° - 90° - 0°) **= ± 2°**



Livré sans bride










Nota : pour le choix du sens de rotation du vérin voir page «PRÉCONISATIONS D'APPLICATIONS»




| Caractéristiques | Série 10 |
|---|---|
| Course de serrage | 10 |
| Course de rotation | 6 |
| Course totale | 16 |
| Consommation d'huile en bridage | 1,206 cm³ |
| Consommation d'huile en débridage | 2,46 cm³ |
| Masse | 501 gr |
| **Références** | **Double Effet** |
| Rotation à droite pour 90° | VHDF-10-10-P-90-R(-T) |
| Rotation à droite pour 60° | VHDF-10-10-P-60-R(-T) |
| Rotation à droite pour 45° | VHDF-10-10-P-45-R(-T) |
| Rotation à gauche pour 90° | VHDF-10-10-P-90-L(-T) |
| Rotation à gauche pour 60° | VHDF-10-10-P-60-L(-T) |
| Rotation à gauche pour 45° | VHDF-10-10-P-45-L(-T) |
| Linéaire pour 0° | VHDF-10-10-P-0(-T) |
| Pochette joints extérieurs + goupille | P-VHDF-10-10-P |

(-T) = version à tuyauter. Vis + rondelle + joints inclus dans la livraison. Brides + accessoires chapitre N.
Joint racleur métallique nous contacter.

ATTENTION : Respecter les pressions de fonctionnement du diagramme des forces de serrage au risque d'endommager le mécanisme interne du vérin.